



仕様

定格容量 kW 200V AC 3相 50/60Hz

ヒータ回路

ヒータ形状 SOK 防水KF型 シーズヒータ

ヒータ電源 116V 単相 WX 本

表面電力密度

容量誤差 定格値 \pm 5%以内ノコト

絶縁抵抗 DC500Vメガニテ 100M Ω 以上ノコト

絶縁耐圧 AC 1500V 二1分間以上耐エルコト

製作数

付属品 出入口相フランジ

温度 入口 $^{\circ}$ C, 出口 $^{\circ}$ C

風量 m³/min

6					
5	相フランジ		2	L30X30Xt3	
4	過熱防止器 (防水型)	バイメタル	クリクソン	1	バイメタルサーモ 80 $^{\circ}$ C OFF 230V 13A
		温度ヒューズ	村田	1	温度ヒューズ 109 $^{\circ}$ C CUT 250V 10A
3	操作回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線	2	1.25mm ²	
2	主回路リード線	シリコーンゴム絶縁 ガラス編組電線		mm ²	
1	ケース		1式	t 1.2, t	
△					殿
△					SOK DSM2型ダクトヒータ 外形図
△					kW 200V AC 3相 50/60Hz
				平成 年 月 日	
				平成11年 6月14日	
河田	中村		田村		SD4-