



型番	電圧 (V)	容量 (W)	L (mm)
C1	100	400	500
C2		600	
C3		800	
C4	200	400	
C5		600	
C6		800	

仕様

- 1, 容量公差: 定格消費電力の ±18%以内のこと
- 2, 絶縁抵抗: DC500Vメガーにて、冷時100MΩ以上のこと。
- 3, 絶縁耐力: AC1500V/1分間、又は1800V/1秒間にて異常なきこと
- 4, 表面仕上: センタレス研磨

PART NO. 品番	PART NAME 品名	MATERIAL 材料	QUANTITY 個数	REMARKS 備考
14	リード線	シリコン被覆 ガラス編組電線	2	1.25 mm ²
13	保護チューブ"	ガラスチューブ"	2	
12	熱収縮チューブ"		2	
11	圧着スリーブ	CU	2	B1.25
10	保護チューブ"	ガラスチューブ"	1	
9	スフ°リング" コイル		1	
8	ローレット	真鍮	1	
7	保護チューブ"	ガラスチューブ"	2	
6	封口材	シリコン	1	最高使用温度180℃
5	引出し線	ニッケル線	2	
4	ボビン碍子	MGO	1式	
3	絶縁粉末	MGO	1	
2	発熱線		1	NCH-W1 又ハ相当品
1	保護管	SUS304	1	φ10

APPROVED BY 承認 2016.12.05	CHECKED BY 検閲 2016.12.05	MESSRS 客先 殿
DESIGNED BY 設計 2016.12.05	DRAWING BY 製図 2016.12.05	TITLE C型カートリッジ" ヒータ
SCALE 尺度 NTS	UNITS 単位 mm	CAPACITY 容量
		DRAWING NO. 図番 SA3-41391
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIAL Co., LTD. 進興電気工業株式会社		

符号	数	年月日	理由	訂正者	承認
△					
△					
△					
△					